


> KUNSTSTOFROOSTERS DEJO GLASVEZEL KUNSTSTOF > CODE: DGK



Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Dit geldt ook voor de kunststofroosters van **dejo**. Kunststofroosters zijn versterkt met glasvezel draadstrengen. Het aantal en de dikte van die strengen bepaalt de kracht en doorbuiging van het rooster. Kunststof roosters hebben zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is de corrosie bestendigheid. Dit maakt dat het rooster vaak toegepast wordt op plaatsen waar eventuele vervanging erg kostbaar is. Denk daarbij aan windmolenparken op zee. Kunststofroosters worden geproduceerd in standaard maten en het aanlassen van materiaal is uiteraard niet mogelijk. Kunststof roosters met uitsparingen of specifieke vormen? Uitgevoerd met antislip of in een specifieke gewenste kleur? Voor **dejo** is het geen enkel probleem.




> KUNSTSTOFROOSTERS DEJO GLASVEZEL KUNSTSTOF > CODE: DGK

> PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN KUNSTSTOFROOSTERS DGK

TOEPASSING

Het **dejo** kunststofrooster DGK is een met glasvezel versterkt rooster gemaakt van kunststof. Dit type rooster heeft een paar unieke voordelen zoals een lager gewicht dan staal, het roest niet en het is elektrisch niet geleidend. De productie vindt plaats in standaard afmetingen (matten) en wordt daarna op maat gesneden (restanten).



ASSORTIMENT

HOOGTE	PANEELAFMETINGEN	MAASWIJDE	GEWICHT PER M ²
12	3660 x 1220	38 x 38	5,6 kg
25	2007 x 1007	40 x 40	12,6 kg
25	3007 x 1007	40 x 40	12,6 kg
25	4047 x 1007	40 x 40	12,6 kg
30	2440 x 1220	38 x 38	15,2 kg
38	3050 x 1525	38 x 38	19 kg
38	3660 x 1220	38 x 38	19 kg
50	3660 x 1220	50 x 50	12 kg
63	3660 x 1220	38 x 38	50 kg
30	3007 x 1007	13 x 13	17,7 kg
28	2007 x 1007	40 x 40	18,6 kg
28	3007 x 1007	40 x 40	18,6 kg
33	2440 x 1220	38 x 38	21,2 kg
41	3660 x 1220	38 x 38	25 kg
AFDEKPLAAT			
3	2000 x 1000		5,4 kg




fig. A




fig. B





fig. C



BELASTINGSTABEL

	overspanning L mm	PUNTBELASTING maximale belasting kN doorbuiging (fig. A)		LINEAIRE BELASTING maximale belasting kN doorbuiging (fig. B)		GELIJKMATIG VERDEELDE BELASTING maximale belasting kN/m ² doorbuiging (fig. C)	
DGK 25		L/100	L/200	L/100	L/200	L/100	L/200
H = 25,0 mm	300	13,6	5,8	4,6	2,1	94,5	44,5
C = 6,7 mm	500	5,1	2,6	1,8	0,9	19,6	9,6
B = 5,0 mm	800	2,3	1,1	0,7	0,4	4,7	2,3
M = 38/38 mm	1000	1,7	0,8	0,4	0,2	2,3	1,2
	1200	1,3	0,6	0,3	0,2	1,4	0,7
DGK 30							
H = 30,0 mm	300	25,9	9,8	9,1	4,3	214,9	73,3
C = 6,7 mm	500	9,3	4,4	6,2	3,1	39,7	19,3
B = 5,0 mm	800	4,1	2,1	1,4	0,7	11,1	5,3
M = 38/38 mm	1000	2,9	1,4	0,9	0,5	5,0	2,6
	1200	2,3	1,2	0,7	0,3	3,3	1,6
	1400	-	-	0,5	0,3	1,8	0,9
	1500	-	-	0,4	0,2	1,7	0,8
DGK 38							
H = 38,0 mm	500	17,3	7,7	6,5	3,2	70,0	32,7
C = 6,7 mm	800	8,4	4,0	2,7	1,4	21,7	9,4
B = 5,0 mm	1000	6,1	3,0	1,9	1,0	9,0	4,5
M = 38/38 mm	1200	4,8	2,4	1,4	0,7	5,9	2,8
	1400	-	-	0,9	0,4	3,4	1,7
	1500	-	-	0,8	0,4	2,7	1,4

dejo

vloerroosters
wandroosters
kunststof roosters
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.