




## > VLOERROOSTERS DEJO PRESS GRIDS > CODE: DPG



Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; **dejo** heeft het op voorraad of maakt het speciaal op maat. Dit geldt in het bijzonder voor het **dejo** persrooster. Dit **dejo** roosters is het meest bekend en komt voor in de meest uiteenlopende toepassingen. Van een schoonlooprooster bij de ingang van een school tot en met complete bordessen langs gebouwen, bruggen en machines. Ideaal voor loopbelasting, schaduwwerking, ventilatie en diverse andere toepassingen zoals filtreren en sorteren. U maakt de keuze voor de toepassing (esthetische of belastbare doeleinden) en **dejo** maakt de roosters voor u op maat of levert ze uit voorraad. Het type DPG is in diverse afmetingen op voorraad en binnen 24 uur leverbaar. Roosters met uitsparingen, schopranden of specifieke vormen? Uitgevoerd met antislip in staal of RVS, en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in iedere gewenste kleur? Voor **dejo** is het geen enkel probleem.





# > VLOERROOSTERS DEJO PRESS GRIDS > CODE: DPG

## > PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN VLOERROOSTERS DPG

### TOEPASSING

Het **dejo** rooster DPG is een veelgebruikt type voor normale loopbelasting. De belasting van een rooster wordt bepaald door het krachtspel van overspanning, draagstaven en mazenpatroon. Meer overspanning geeft meer doorbuiging en dus een lagere belasting. Een dichter mazenpatroon geeft meer draagstaven per rooster en maakt daarmee een hogere belasting mogelijk. Het toepassen van zwaardere draagstaven spreekt voor zich.

### MAASWIJDENTABEL

geldt voor staal, RVS en aluminium

| DRAAGSTAAF AFSTAND<br>H.O.H.          | VULSTAFAFSTAND H.O.H. |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 11,11                 | 16,66 | 22,22 | 33,33 | 44,44 | 49,99 | 66,66 | 99,99 |
| 11 <sup>11</sup> (op aanvraag)        | —                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 16 <sup>66</sup>                      | —                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 22 <sup>22</sup>                      | —                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 33 <sup>33</sup>                      | •                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 44 <sup>44</sup>                      | •                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 49 <sup>99</sup>                      | •                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 66 <sup>66</sup>                      | •                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 99 <sup>99</sup>                      | —                     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Standaard maaswijdte 33,33 x 33,33 mm |                       |       |       |       |       |       |       |       |

### STAAL

#### AFMETINGEN

Bij roosters in thermisch verzinkte uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaf lengte : 140 - 3000 mm
- Draagstaaf hoogte : 20 - 60 mm
- Draagstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte : 100 - 2000 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 50 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Roostergrootte : 0,20 - 2 m<sup>2</sup>
- Lengte-breedteverhouding van de roosters: 1 : 3 of 3 : 1

#### NABEWERKING

Gebruikelijk: volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, eventueel voorzien van poedercoating d.m.v. TVP Duplex-proces. In de meest voorkomende situaties is antislip uitvoering mogelijk.

### RVS 316 OF 304

#### AFMETINGEN

Bij roosters in RVS uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaf lengte : 140 - 3000 mm
- Draagstaaf hoogte : 20 - 50 mm
- Draagstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte : 140 - 2000 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 50 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Roostergrootte : 0,20 - 2 m<sup>2</sup>
- Lengte-breedteverhouding van de roosters: 1 : 3 of 3 : 1

#### NABEWERKING

Gebeitst en gepassiveerd. In de meest voorkomende situaties is antislip uitvoering mogelijk.

### ALUMINIUM


#### AFMETINGEN

Bij roosters in aluminium uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaaf lengte : 140 - 2000 mm
- Draagstaaf hoogte : 20 - 60 mm
- Draagstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte : 140 - 2000 mm
- Vulstaaf hoogte : 10 - 50 mm
- Vulstaaf dikte : 2 - 5 mm
- Roostergrootte : 0,20 - 2 m<sup>2</sup>
- Lengte-breedteverhouding van de roosters: 1 : 3 of 3 : 1

#### NABEWERKING

Geanodiseerd (natureel of op kleur volgens VOM), evt. voorzien van poedercoating d.m.v. TVP Duplex-proces.



| DRAAGSTAVEN | 20 x 2   | 25 x 3 |
|-------------|----------|--------|
|             | 25 x 2   | 30 x 3 |
|             | 30 x 2   | 35 x 3 |
|             | 35 x 2   | 40 x 3 |
|             | 40 x 2   | 50 x 3 |
|             | 50 x 2   |        |
| VULSTAVEN   | 10 x 2 * |        |
|             | 10 x 3   |        |
|             | 18 x 2   |        |

\* Gebruikelijk bij draagstaven t/m 3 mm dikte

| DRAAGSTAVEN | 20 x 2 | 30 x   |
|-------------|--------|--------|
| 3           |        | 25 x 2 |
|             |        | 30 x 2 |
|             |        |        |
|             |        |        |
| VULSTAVEN   | 10 x 2 | 10 x 3 |
|             | 18 x 2 |        |

| DRAAGSTAVEN | 20 x 2 | 30 x   |
|-------------|--------|--------|
| 3           |        | 25 x 2 |
|             |        | 30 x 2 |
|             |        |        |
|             |        |        |
| VULSTAVEN   | 10 x 2 |        |
|             | 18 x 2 |        |

**dejo**

vloerroosters  
wandroosters  
kunststof roosters  
dejogrip roosters

Kijk voor ons actuele aanbod op onze website  
[www.dejo.nl](http://www.dejo.nl). U kunt hier online bestellen.